


M 1:100

- maximale freie Fallhöhe:
150 cm
- empfohlener Untergrund:
 - Deutschland: mindestens Rasen
 - Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
Grobsand, Holzfasern oder
Kunststoffe mit HIC- Prüfung

)* Fallraum nach EN 1176:

- 230x660cm bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise loses Schüttmaterial)
- 230x560cm bei bündig abschließenden stoßdämpfenden Böden (üblicherweise synthetischer Belag)
 - in Schaukelrichtung dürfen auch über den Fallschutzbereich keine scharfen Kanten etc. auf dem Untergrund vorhanden sein.



MONTAGEZEICHNUNG


Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 06.05.2022

Blatt: 1/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Mini Nestschaukel Lucy
Best.-Nr.: 6.5109-HWL





Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1 bis 2:
je 80x80x80 cm siehe Detail a2.1)

Fundamentdetail Pfosten a2.1)

M 1:25



MONTAGEZEICHNUNG

Bearbeiter: Steffen Miksch

Datum: 06.05.2022

Blatt: 2/2

Spiel-Bau GmbH
Alte Weinberge 21 - D-14776 Brandenburg / Havel
Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18

Mini Nestschaukel Lucy
Best.-Nr.: 6.5109-HWL