
Einbauhöhe h des Reifens:
- bei losen Fallschutzmaterial (Sand): 10 cm
- bei festen Oberflächen: 23 cm




M 1:50


- maximale freie Fallhöhe: <150 cm

- erforderlicher Fallschutzbereich
  (n. DIN EN 1176): 12 m²

- empfohlener Untergrund:
  - Deutschland: mindestens Rasen
  - Europa: 40 cm Fallschutzkies 2/8 mm
    Grobsand, Holzfasern oder
    Kunststoffe mit HIC- Prüfung



MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Steffen Miksch	Datum: 16.04.2012	Blatt: 1/2
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Wippe Lucy, 4-sitzig Best.-Nr.: 6.5006-HWL		




M 1:50


Fundamentierung: Ortbeton C25/30

- Pfosten 1:
  je 60x60x60 cm siehe Detail a2.2-E)

Fundamentdetail Pfosten a2.2-E)

M 1:25





MONTAGEZEICHNUNG	Bearbeiter: Steffen Miksch	Datum: 16.04.2012	Blatt: 2/2
Spiel-Bau GmbH Alte Weinberge 21 - 14776 Brandenburg / Havel Tel.: 03381 / 26 14 0 - Fax.: 03381 / 26 14 18	Wippe Lucy, 4-sitzig Best.-Nr.: 6.5006-HWL		